



Application notes:

001-Correction due to coil copper wire resistance change in temperature
 002-Life capability versus voltage
 007-Suppressor devices for relay coils
 023-Mounting distance between relays

Applicable sockets:

S402
 SC40*
 SF*-CE40E-*

• Polarized, latch hermetically sealed relay
Relais hermétique bistable polarisé
• Contact arrangement
Combinaison des contacts
• Coil supply
Alimentation bobine
• Qualified or in accordance with
Qualifié selon ou en accord avec
4 PDT
4 RT
Direct current
Courant continu
MIL-PRF-83536/18 & /19
ESCC 3602/004
MIL-PRF-6106/51
MS27745
• Available in SPACE and Hi-REL quality
Disponible en version SPATIAL et Hi-REL (haute fiabilité)
PRINCIPAL TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES
• Contacts rated at
Prévu pour commuter
10 Amps (15Amps*) / 28 Vdc or 115Vac - 400Hz⁽¹⁾
10 A (15A*) / 28 Vcc ou 115 Vca - 400Hz⁽¹⁾
• Weight
Masse
80 g max
• Dimensions of case
Dimensions du boîtier
26 x 25,7 x 26 mm max
• Balanced-force design, all welded construction
Armature à forces équilibrées
• Hermetically sealed, corrosion protected metal can
Boîtier métallique hermétique protégé anti-corrosion
• No make before break
Non chevauchement des contacts
• Special models available upon request
Modèles spécifiques sur demande
CONTACT ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CONTACT RATING
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES CONTACTS / POUVOIR DE COMMUTATION

Minimum operating cycles <i>Durée de vie minimale</i>	Type of load <i>Type de charge</i>	28 Vdc	115 Vac 400 Hz ⁽¹⁾	115/200 Vac 400 Hz 3Ø ⁽¹⁾
100 000 cycles	Resistive load <i>charge résistive</i>	10/15*A	10/15*A	10/15*A
20 000 cycles	Inductive load <i>charge inductive (L/R=5ms)</i>	8A	8A	8A
100 000 cycles	Motor load <i>charge moteur (inrush 6 In)</i>	4A	4A	4A
100 000 cycles	Lamp load <i>charge lampe (inrush 12 In)</i>	2A	2A	2A
50 cycles	Resistive overload <i>surcharge résistive</i>	40A	60A	60A
50 cycles	Rupture resistive <i>rupture résistive</i>	50A	80A	80A
400 000 cycles	At 25% rated resistive load <i>à 25% de la charge nominale résistive</i>			

* see option H / voir option H

Other voltages please contact factory and refer to application N°002

Autres tensions nous consulter et voir note d'application N°002

(1) 360Hz-800Hz

LEACH INTERNATIONAL EUROPE S.A.S.

Tel: +33 3 87 97 98 97

Fax: +33 3 87 97 96 86

LEACH INTERNATIONAL ASIA PACIFIC

Tel: +852 2 191 3830

Fax: +852 2 389 5803

The technical information provided by Leach International Europe is to be used as a guide only, and is not meant for publication or as documentation for altering any existing specification. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Rev. 02/2025.

COIL CHARACTERISTICS (Vdc)
CARACTERISTIQUES DES BOBINES (Vcc)


CODE	A	B	C	E	N	R
Nominal operating voltage <i>Tension nominale (Un)</i>	28	12	6	48	28	12
Maximum operating voltage at +125°C <i>Tension maximale à +125°C</i>	29 ⁽⁸⁾	14,5	7,3	50	29 ⁽⁸⁾	14,5
Maximum set voltage at +125° C (Cold coil) <i>Tension d'enclenchement assuré à +125° C (Bobine froide)</i>	18	9	4,5	36	18	9
Maximum reset voltage at +125°C (Cold coil) <i>Tension de retour assuré à +125°C (Bobine froide)</i>	18	9	4,5	36	18	9
Coil resistance in $\Omega \pm 10\%$ at +25°C <i>Résistance de la bobine en $\Omega \pm 10\%$ à +25° C</i>	450	112	28	1800	450	112
Max. back EMF suppressed to (V) <i>Tension d'écrêtage max. (V)</i>	-	-	-	-	-5	-5

GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES


Temperature range / Gamme de température	-70°C à +125°C
Dielectric strength at sea level / Rigidité diélectrique au niveau de la mer - Contacts to ground and between contacts / Entre contacts et boîtier et entre les contacts - Coil to ground / Entre bobine et boîtier	1250 Vrms / 50 Hz 1000 Vrms / 50 Hz
Dielectric strength at altitude 25.000 m (all points) <i>Rigidité diélectrique à 25 000 m (tous points)</i>	350 Vrms / 50Hz (500 Vrms gasket compressed)
Initial insulation resistance at 500 Vdc / Résistance d'isolement initiale sous 500 Vcc	100 M Ω min.
Sinusoidal vibration (except J mounting) / Vibrations sinusoïdales (sauf fixation J)	3 mm DA / 10 - 70 Hz 30 G / 70 - 3000 Hz
Sinusoidal vibration (J mounting) / Vibrations sinusoïdales (fixation J)	3 mm DA / 10 - 57 Hz 20 G / 57 - 3000 Hz
Random vibration (except J mounting) according to MIL-STD 202 methode 214 <i>Vibration aléatoire (sauf fixation J) selon MIL-STD 202 méthode 214</i>	0,4G ² /Hz, 50 - 2000Hz
Random vibration (J mounting) according to MIL-STD 202 methode 214 <i>Vibration aléatoire (fixation J) selon MIL-STD 202 méthode 214</i>	0,2G ² /Hz, 50 - 2000Hz
Mechanical shock (except J mounting) / Chocs mécaniques (sauf fixation J)	200 G / 6 ms
Mechanical shock (J mounting) / Chocs mécaniques (fixation J)	100 G / 6 ms
Maximum contact opening time under vibration and shock <i>Durée maximum d'ouverture des contacts sous l'influence des vibrations et chocs</i>	10 μ sec
Set and reset time at nominal voltage / Temps d'enclenchement et de retour sous tension nominale	15 ms max
Bounce time / Temps de rebonds	1 ms max
Contact voltage drop at nominal resistive current <i>Chute de tension dans le contact sous courant nominal résistif</i> - Initial value / Valeur initiale - After life / Après durée de vie	150 mV max 175 mV max

MOUNTING STYLES TYPES DE FIXATIONS

Dimensions in mm
Tolerances, unless otherwise specified, ± 0.25 mm




TERMINAL TYPES TYPES DE SORTIES



SCHEMATIC DIAGRAM


BOTTOM VIEW, LAST ENERGIZED COIL Y1-Y2
VUE DE DESSOUS, DERNIERE BOBINE ALIMENTEE Y1-Y2



NUMBERING SYSTEM
SYSTEME DE REFERENCES

Basic series designation | *Référence de base*

1. **Mounting styles** | *Type de fixations* (A, B, C, D, J, K)
2. **Terminal types** | *Type de sorties* (1, 2, 4, 8)
3. **Coil voltage** | *Code bobine* (A, B, C, E, N, R)
4. **See note 4 below** | *Voir remarque 4 ci-dessous*
5. **See note 5 below** | *Voir remarque 5 ci-dessous*



Exemple : M402-B4A-C-ER

NOTES
REMARQUES

- 1. Relays with B, C, D, mounting and terminal 4 are compatible with socket families S 402, SF 402, SF40***
*Les relais avec les fixations B, C, D et la sortie 4 sont compatibles avec les socles des familles S402, SF402, SF40**
- 2. Isolation spacer pads 10124 for PCB mounting available on request, other spacer pads are available.**
Possibilité de cales isolantes 10124, pour montage PCB. Autres cales nous consulter.
- 3. For other mounting styles or terminal types, please contact the factory**
Autres fixations ou sorties sont disponibles : nous consulter.
- 4. Options :**
 - C : Circuit breaker compatibility: 15A / 1 hour; 50A / 5sec; 100A / 1.2 sec; 250A / 0.2 sec; 350A / 0.1 sec; 1400 A / 2ms**
Compatibilité aux surintensités accidentelles : 15A / 1h; 50 A / 5 s; 100 A / 1,2 s; 250 A / 0,2 s; 350 A / 0,1 s; 1400 A / 2ms
 - H : High current version, 15 Amps resistive contact rating**
Commutation 15 A sur charge résistive
 - D : Low level 30 μ Amp / 30mV – without D option, the minimum current is 10mA**
Bas niveau 30 μ A / 30 mV– sous l'option D, le courant minimum est de 10mA
- 5. Qualification and quality levels : Contact the factory**
Niveaux de qualification et de qualité : Nous consulter.
- 6. The relay will not be damaged by application of reverse polarity to coil**
Le relais n'est pas détérioré en cas d'inversion de polarité.
- 7. Coil time constant L/R : 11ms**
Constante de temps L/R des bobines : 11ms
- 8. When maximum ambient temperature does not exceed +85°C the maximum operating voltage is 32 Vdc.**
Lorsque la température ambiante maximale n'excède pas +85°C la tension maximale est de 32 Vcc.